THOMSIT

make it!

XTRA-FAST TECHNOLOGY

XTRA-FAST TECHNOLOGY

X-EFFECT TECHNOLOGY



PERFEKTE BÖDEN BEGINNEN HIER!

LEISTUNGSSTARKE THOMSIT-SPACHTELMASSEN
FÜR JEDE ANFORDERUNG

BUILDING TRUST

Sika®



EXTRA SCHNELL UND EXTRA SICHER!

EIN PERFEKTER UNTERGRUND MIT THOMSIT

Mit der neuesten THOMSIT-Spachtelmassen-Generation wird deine Baustelle zum Erfolg. Für Dich stehen fünf innovative Produkte für verschiedenste Anforderungen an Untergrund, Aufbauhöhe und Schnelligkeit zur Auswahl.

Die XTRA-FAST und X-EFFECT Technology mit speziellen Additiven und Bindemitteln sorgen für besonders schnelle und sichere Ergebnisse. Überzeuge Dich selbst!

VORTEILE FÜR DEIN PROJEKT

- Vielseitige Produkte sowohl für Premium- als auch für Objekt-Böden
- Weitläufige Abdeckung von 1 – 70 mm Ausgleichshöhe
- Lösungen unter nahezu allen Bodenbelagsarten im Innenbereich
- Perfekte Verlaufseigenschaften und pumpbar
- Zügiger Baustellenfortschritt dank XTRA-FAST Technology
- Glatte, homogene Oberflächen dank X-EFFECT Technology

XTRA-FAST TECHNOLOGY

Schnelle Trocknung und zügiger Arbeitsfortschritt durch die Verwendung moderner Bindemittel.

XTRA-FAST TECHNOLOGY

Durch besondere Additive härten die Spachtelmassen auch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen wie hoher Luftfeuchte oder niedrigen Temperaturen zuverlässig aus.

X-EFFECT TECHNOLOGY

Rissfreie Ergebnisse durch die spannungarme Kombination der einzelnen Spachtelmassenkomponenten.

EXKLUSIVE SPACHTELMASSEN!

FÜR HOHE BELASTUNGEN, GRÖSSERE AUSGLEICHS-HÖHEN UND SCHNELLEN BAUSTELLENFORTSCHRITT.

	THOMSIT XF 700	THOMSIT XF 500	THOMSIT XF 500 F
Verpackungsgröße	25 kg	25 kg	25 kg
Verbrauch kg/m²/mm	1,8	1,6	1,6
Belegreif für Bodenbeläge nach 6 h	bis 5 mm	bis 10 mm	bis 10 mm
Belegreif für Bodenbeläge nach 12 h	bis 20 mm	bis 20 mm	bis 25 mm
Belegreif für Bodenbeläge nach 24 h	bis 50 mm		
Belegreif für Bodenbeläge nach 48 h	bis 70 mm		
Belegreif für Parkett nach 6 h	bis 5 mm	bis 10 mm	bis 10 mm
Belegreif für Parkett nach 12 h	bis 20 mm	bis 20 mm	bis 25 mm
Belegreif für Parkett nach 24 h	bis 50 mm	bis 30 mm	
Belegreif für Parkett nach 48 h	bis 70 mm		
Schichtdickenbereich ungestreckt	3 bis 50 mm	bis 20 mm	bis 25 mm
Schichtdickenbereich bei einer Zugabe von 30% mit Quarzsand THOMSIT QS 20	50 bis 70 mm	20 bis 30 mm	
Parketteignung	Massiv- und Mehrschichtparkett	Massiv- und Mehrschichtparkett	Massiv- und Mehrschichtparkett
Industrieeignung	ja	ab 3 mm	ab 3 mm
Sehr emissionsarm			



FÜR PREMIUM-BÖDEN

XTRA-FAST TECHNOLOGY · XTRA-FAST TECHNOLOGY · X-EFFECT TECHNOLOGY



THOMSIT XF 700

Premium-Dickschicht-Ausgleich für Schichtdicken von 3 – 70 mm

- Mit XTRA-FAST Technology bereits nach 12 h belegreif bis zu 20 mm
- Mit XTRA-FAST Technology für sichere Belegreife auch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen
- Mit X-EFFECT Technology für rissfreie Ergebnisse
- In sehr hoch belasteten Industriebereichen, unter Parkett und unter Sika-Beschichtungen geeignet



THOMSIT XF 500

Premium-Ausgleich für Schichtdicken bis 30 mm

- Mit XTRA-FAST Technology bereits nach 6 h belegreif bis zu 10 mm
- Mit XTRA-FAST Technology für sichere Belegreife auch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen
- Mit X-EFFECT Technology für rissfreie Ergebnisse
- In hoch belasteten Gewerbebereichen, unter Parkett und unter Sika-Beschichtungen geeignet



THOMSIT XF 500 F

Premium-Faser-Ausgleich für Schichtdicken von 3 – 25 mm

- Mit XTRA-FAST Technology bereits nach 6 h belegreif bis zu 10 mm
- Mit XTRA-FAST Technology für sichere Belegreife auch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen
- Zusätzliche Fasern sorgen vorallem in der Renovierung für eine zuverlässige Armierung
- Mit X-EFFECT Technology für rissfreie Ergebnisse
- In hoch belasteten Gewerbebereichen, unter Parkett und unter Sika-Beschichtungen geeignet



FÜR OBJEKT-BEREICHE

XTRA-FAST TECHNOLOGY · XTRA-FAST TECHNOLOGY · X-EFFECT TECHNOLOGY

X-EFFECT TECHNOLOGY





THOMSIT XF 300

Boden-Ausgleich für Schichtdicken bis 15 mm

- Mit XTRA-FAST Technology bereits nach 12 h belegreif bis 5 mm
- Mit XTRA-FAST Technology für sichere Belegreife auch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen
- Mit X-EFFECT Technology für rissfreie Ergebnisse
- Unter Parkett und unter Sika-Beschichtungen geeignet

THOMSIT XE 200

Boden-Ausgleich für Schichtdicken bis 10 mm

- Innerhalb von 16 – 24 h bis 5 mm belegreif
- Mit X-EFFECT Technology für rissfreie Ergebnisse
- Unter Mehrschichtparkett geeignet

	THOMSIT XF 300	THOMSIT XE 200
Verpackungsgröße	25 kg	25 kg
Verbrauch kg/m²/mm	1,6	1,6
Belegreif für Bodenbeläge nach 6 h	bis 3 mm	
Belegreif für Bodenbeläge nach 12 h	bis 5 mm	
Belegreif für Bodenbeläge nach 16 h		bis 5 mm
Belegreif für Bodenbeläge nach 24 h	bis 10 mm	bis 5 mm
Belegreif für Bodenbeläge nach 48 h	bis 15 mm	bis 10 mm
Belegreif für Parkett nach 12 h	bis 5 mm	
Belegreif für Parkett nach 24 h	bis 10 mm	bis 5 mm
Belegreif für Parkett nach 48 h	bis 15 mm	
Belegreif für Parkett nach 72 h		bis 10 mm
Parketteignung	Massiv- und Mehrschichtparkett	Mehrschichtparkett
Sehr emissionsarm	✓	✓

TECHNISCHE BERATUNG:

0173 - 30 98 602
oder
0173 - 30 97 662

Hier findest du deinen Ansprechpartner!

SIKA-Pumpenservice

THOMSIT-Klebstoffempfehlungen

THOMSIT-YouTube-Account

THOMSIT

make it!

Dein kompetenter Partner für Fußbodentechnik

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
86159 Augsburg
Tel.: +49 821 5901-0
thomsit-info@de.sika.com
www.thomsit.de

70EJ/1026/MO/Sc/2.5

BUILDING TRUST