

THOMSIT

make it!



BODENBEARBEITUNG NEXT LEVEL

DIE NEUE THOMSIT-SPACHELMASSEN GENERATION

ECHTE EXPERTEN BAUEN AUF THOMSIT!

Mit der neuen THOMSIT-Spachtelmassen Generation wird deine Baustelle zum Erfolg. Unsere innovativen Rezepturen mit modernen Rohstoffen und reduziertem CO₂-Fußabdruck lassen deine Projekte einfach von der Hand gehen und sorgen für Top Bodenergebnisse.

Unsere neuen THOMSIT-Spachtelmassen sind mit einigen Innovationen gespickt, die dir auf der Baustelle Vorteile bringen. Das nennen wir BODENBEARBEITUNG NEXT LEVEL! Die Vorteile der einzelnen Massen erkennst du an den zugehörigen Symbolen.



Schnelle Trocknung und zügiger Arbeitsfortschritt durch die Kombination moderner und nachhaltiger Bindemittel.



Durch besondere Additive härten die Spachtelmassen auch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen wie hoher Luftfeuchte oder niedrigen Temperaturen zuverlässig aus.



Rissfreie Ergebnisse durch die spannungarme Kombination der einzelnen Spachtel-massenkomponenten.

DIE NEUE EXPERIENCE

DER MIX MACHT'S!

Ob Premium-Segment oder Objekt-Bereich - wir haben für jede Boden-Herausforderung die perfekte Lösung. Unsere neuen Spachtelmassen erfüllen die neuesten Nachhaltigkeitsstandards und sind zudem sehr gut pumpbar. Das erleichtert dir die Arbeit auf größeren Flächen.

PREMIUM-BÖDEN



THOMSIT XF 700 Premium-Dickschicht-Ausgleich für Schichtdicken von 3 - 70 mm

- Mit XTRA-FAST Technology bereits nach 24 h belegreif bis zu 50 mm
- Mit XTRA-FAST Technology für sichere Belegreife auch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen
- Mit X-EFFECT Technology für rissfreie Ergebnisse
- In sehr hoch belasteten Industriebereichen, unter Parkett und Sika-Beschichtungen geeignet



THOMSIT XF 500 Premium-Ausgleich für Schichtdicken bis 30 mm

- Mit XTRA-FAST Technology bereits nach 12 h belegreif bis zu 20 mm
- Mit XTRA-FAST Technology für sichere Belegreife auch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen
- Mit X-EFFECT Technology für rissfreie Ergebnisse
- In hoch belasteten Gewerbebereichen, unter Parkett und unter Sika-Beschichtungen geeignet



THOMSIT XF 300 Boden-Ausgleich für Schichtdicken bis 15 mm

- Mit XTRA-FAST Technology bereits nach 24 h belegreif bis zu 10 mm
- Mit XTRA-FAST Technology für sichere Belegreife auch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen
- Mit X-EFFECT Technology für rissfreie Ergebnisse
- Unter Parkett geeignet



THOMSIT XE 400 Dickschicht-Ausgleich für Schichtdicken von 3 - 40 mm

- Besonders geeignet für dünnere Fußbodenheizungssysteme in der Renovierung
- Mit X-EFFECT Technology für rissfreie Ergebnisse
- Einfach und sicher zu verarbeiten

OBJEKT-BEREICH



Weitere Informationen und
technische Datenblätter

DAS MAXIMUM ERREICHEN!

Mit THOMSIT schaffst du die Grundlage für erfolgreiche Bauprojekte. Unser Erfolgsgeheimnis: Top Produkte, Top Beratung und Top Service. THOMSIT überzeugt nicht umsonst seit gut acht Jahrzehnten am Markt. Bist du bereit für die neue THOMSIT-Spachtelmassen Generation? Finde jetzt auf der gegenüberliegenden Tabelle dein passendes Produkt.

TECHNISCHE BERATUNG:

☎ 0173 - 30 98 602

☎ 0173 - 30 97 662



Hier findest du deinen Ansprechpartner!



	THOMSIT XF 700	THOMSIT XF 500	THOMSIT XF 300	THOMSIT XE 400*
Verpackungsgröße	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Verbrauch kg/m ² /mm	1,8	1,6	1,6	1,8
Belegreif für Bodenbeläge nach 6 h	bis 5 mm	bis 10 mm	bis 3 mm	
Belegreif für Bodenbeläge nach 12 h	bis 20 mm	bis 20 mm	bis 5 mm	
Belegreif für Bodenbeläge nach 24 h	bis 50 mm		bis 10 mm	bis 5 mm
Belegreif für Bodenbeläge nach 48 h	bis 70 mm		bis 15 mm	bis 10 mm
Belegreif für Bodenbeläge nach 7 Tagen				bis 20 mm
Belegreif für Parkett nach 6 h	bis 5 mm	bis 10 mm		
Belegreif für Parkett nach 12 h	bis 20 mm	bis 20 mm	bis 5 mm	
Belegreif für Parkett nach 24 h	bis 50 mm	bis 30 mm	bis 10 mm	bis 5 mm
Belegreif für Parkett nach 48 h	bis 70 mm		bis 15 mm	
Belegreif für Parkett nach 7 Tagen				bis 20 mm
Schichtdickenbereich ungestreckt	3 bis 50 mm	bis 20 mm	bis 15 mm	3 bis 40 mm
Schichtdickenbereich bei einer Zugabe von 30% mit Quarzsand THOMSIT QS 20	50 bis 70 mm	20 bis 30 mm		
Parketteignung	Massiv- und Mehrschichtparkett	Massiv- und Mehrschichtparkett	Massiv- und Mehrschichtparkett	Mehrschichtparkett
Industrieeignung	ja	ab 3 mm	nein	nein
Sehr emissionsarm				

*Bei beheizten Konstruktionen ist beschleunigtes Belegreifheizen möglich.

THOMSIT

make it!

Dein kompetenter Partner für Fußbodentechnik

PCI Augsburg GmbH

Piccardstraße 11

86159 Augsburg

Tel.: +49 821 5901-0

thomsit-info@pci-group.eu

www.thomsit.de

BUILDING TRUST

